

AMA - Texter

PTB.1 Panelradiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

CK

Fabrikat Curant typ Curant Kompakt. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och låsbara upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

CK XX-HL

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

Exempel: CK 22-608

(Typ 22, Höjd 600mm, Längd 800mm)

Kompletterande text för radiatorer typ CK

- Förses med IMI-TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel TRV-3
- Förses med IMI-TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3
- Förses med IMI-TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel Eclipse
- Förses med IMI-TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse
- Förses med IMI-TA-koppel 1-rörs omvänd vinkel

- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs omvänd vinkel RA-K VB, NF
- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB N, NF
- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB RA-U, LF
- Förses med Danfoss-koppel 1-rörs omvänd vinkel RA-KE

- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak VRVM, NF
- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak ANVM, LF
- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak FVRe, NF, Energisparventil
- Förses med MMA-koppel 1-rörs rak VRVM

Tillbehör radiatorer

- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler
- Golvkonsoler
- Avtappningsventil med pip