

## AMA - Texter

---

### PTB.3 Konvektorer

#### PTB.3 Konvektorer

##### **Katherm HK**

Fabrikat Curant typ Katherm HK. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor med tyst EC-fläkt för installation i golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Kantprofil anpassad i samma kulör som galler.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

##### **HK B-H-L**

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffror) – Längd (dm 2 siffror)

##### **Exempel: HK 29-16-12 2R**

*(Bredd 290mm, Höjd 160mm, Längd 1200mm, 2-rör)*

##### **Kompletterande text för konvektorer typ HK**

- Förses med galler typ Roll-up
- Förses med ventilset och ställdon 230V

##### **Tillbehör konvektorer**

- Förses med Ka-Control reglerpanel för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
- Förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V
- Förses med galler typ linjärt
- Förses med ram av Z-profil
- Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid
- Levereras förberedd för sammanhängande montering
- Längd anpassas enligt ritning
- Förses med golvkanal i vinkelutförande, anpassas enligt ritning
- Förses med uttag för pelare, anpassas enligt ritning