

AMA - Texter

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Inwall KON

Fabrikat Curant typ Inwall KON för inbyggnad. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar, front av galvaniserad stålplåt skyddslackerad i mörk grå kulör.

Levereras med luftningsventil och skyddande emballage.

IW XX-XX-HL

Typ (2 siffror) – Höjd (cm 2 siffror) – Längd (dm 2 siffror)

Exempel: IW 11-30-16

(Typ 11, Höjd 300mm, Längd 1600mm)

Kompletterande text för konvektorer typ Inwall

- Förses med ventilset MMA dn10 FVR, NF
- Förses med ventilset MMA dn15 FVR, NF
- Förses med ventilset MMA dn10 Evoflow, LF
- Förses med ventilset MMA dn15 Evoflow, LF
- Förses med ventilset IMI dn10, TRV-3
- Förses med ventilset IMI dn15, TRV-3
- Förses med ventilset IMI dn10, Eclipse
- Förses med ventilset IMI dn15, Eclipse
- Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-N, NF
- Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-N, NF
- Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-U, LF
- Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-U, LF
- Förses med golvkonsoler
- Förses med termostat med lös givare och inställningsdel
- Förses med termostat med lös givare