

## AMA - Texter

---

### PTB.1 Panelradiatorer

#### PTB.11 Panelradiatorer

##### **KV-M**

Fabrikat Curant typ KV-M Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel med anslutningar centrerade till botten/mitten 50 c/c.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och omfattande upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

##### **KV-M XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

##### **Exempel: KV-M 22-608**

(Typ 22, Höjd 600mm, Längd 800mm)

##### **Kompletterande text för radiatorer typ KV-M**

- Förses med ventilinsats IMI-TA 4365. NF
- Förses med ventilinsats IMI-TA 4366. LF
- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE
- Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
- Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF
- Förses med 4-vägs fördelare F10058 Rak för skarvfri rördragning.
- Förses med föravstängning typ F10011 50 c/c

##### **Tillbehör radiatorer**

- Förses med 4-vägs fördelare typ F10449 Vinkel för skarvfri rördragning.
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler
- Avtappningsventil med pip