

## AMA - Texter

---

### PTB.3 Konvektorer

#### PTB.3 Konvektorer

##### **Powerkon nano**

Fabrikat Curant typ Powerkon nano. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Golvstående konvektor med tyst EC-fläkt för installation ovan golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, lackerad i grafitgrå kulör DB703.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

##### **Powerkon nano-L**

Längd (dm 2 siffror)

##### **Exempel: Powerkon nano -18**

*(Bredd 160mm, Höjd 160mm, Längd 1800mm)*

##### **Kompletterande text för konvektorer typ Powerkon nano**

- Förses med stelt galler typ linjärt med grå kulör
- Förses med ventilset och ställdon 24V

##### **Tillbehör konvektorer**

- Förses med Elektromekanisk styrning för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
- Levereras förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V +24VDC
- Förses med stelt galler av typen tvärsnitt.
- Konvektor levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid