

AMA - Texter

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Katherm QK nano

Fabrikat Curant typ Katherm QK nano. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor med tyst EC-fläkt för installation i golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

QK nano B-H-L

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffror) – Längd (dm 2 siffror)

Exempel: QK nano 24V 16-07-16

(Bredd 182mm, Höjd 70mm, Längd 1400mm, 24V (styrning från BMS/DUC))

Kompletterande text för konvektorer typ QK

- Förses med stelt galler typ linjärt med grå kulör
- Förses med ventilset och ställdon

Tillbehör konvektorer

- Levereras med Ka-Control reglerpanel för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
- Levereras förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V
- Förses med stelt galler av typen tvärsnitt.
- Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid