

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTD.51 Icke kanalanslutna fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning

Takkassettkylare Acqvaria EC

Fabrikat Curant typ Acqvaria EC för kyl- alternativt värmdrift. Tryckklass PN 10.

Takkassettkylare med EC-teknik och låg ljudnivå för ett infällt montage i undertak.

Fabriksmonterad kondenspump med säkerhetsfunktion och lyfthöjd upp till 0,9m.

Frontpanel i vit kulör RAL 9003, utrustad med tvättbart filter.

Cirkulärt värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar. Levereras med justerbara luftriktare.

AQ xxx

Modell nr – antalet anslutningsrör.

Exempel: AQ20 -2P

(Modell Acqvaria 20 2-pipe, 4,4kW vid 7/12/27°C, Bredd 580mm, Höjd 298mm, Djup 580mm)

Kompletterande text för takkassettkylare typ AQ

- Förses med 2-vägs ventilpaket inklusive anpassad rörsats.
- Styr via extern 0-10V styrsignal från DUC/BMS.

Tillbehör takkassettkylare

- Förses med frontpanel i vit kulör, RAL 9010.
- Förses med ventilationsanslutning dn100 för tilluft.
- Förses med 3-vägs ventilpaket inklusive anpassad rörsats.
- Förses med 2-vägs ventilpaket XL, dn xx (TBV-C)
- Förses med 2-vägs ventilpaket XL-CP, tryckoberoende dn xx (TA-Compact)
- Förses med reglerpanel RCF-010, med möjlighet till kommunikation via RS485 (Modbus, BACnet eller EXOline).