

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **DAM REC**

Luftridå fabrikat Curant typ DAM REC för värmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med EC fläktmotor, 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

##### **DAM REC**

Modell nr

##### **Exempel: DAM REC G 1500P64**

*(Modell DAM REC G 1500P64, 16,4kW vid 60/40/18°C, Bredd 1500mm, Höjd 310mm, Djup 627mm)*

##### **Kompletterande text för luftridå DAM REC**

- Förses med styrsystem Advanced PRO för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC

##### **Tillbehör luftridå**

- Förses med extern rumsgivare till ADV PRO.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
- Förses med frysskydd AF-INS
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning
- Förses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V
- Förses med röranslutning i gavel, höger sida inifrån sett
- Förses med röranslutning i gavel, vänster sida inifrån sett
- Förses med anslutningspunkter för El & Styr dolt, integrerat inuti luftridå

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Advanced PRO**

Styrsystemet Advanced PRO reglerar luftridån automatiskt mot rumstemperatur och dörraktivitet.

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt vid behov.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar). Advanced PRO har en inställbar boostfunktion som ökar börvärdet med +2°C (inställbart) vid öppen dörr.

Vid stängd dörr erhålls en varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstemperaturen.

Advanced PRO har en inbyggd rumsgivare och levereras som standard med en magnetisk dörrkontakt.