

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

EX

Fabrikat Curant typ EX för värmevatten. Tryckklass PN 16.

Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor 3x400V och låg ljudnivå.

Fläktmotorn är utförd för explosiv miljö, ATEX certifierad i enlighet med EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX) II 2G Ex h IIB T4...T3 Gb X.

Värmebatteri och hölje av varmförzinkat stål. Levereras med justerbara luftriktare i höjddled.

EX

Modell nr

Exempel: EX 4430

(Modell EX 4430, 10,0kW vid60/40/15°C, Bredd 500mm, Höjd 500mm, Djup 350mm)

Kompletterande text för fläktluftvärmare typ EX

- Förses med väggfäste i varmförzinkat utförande
- Förses med hastighetsväljare 30351, 2 steg, 10A 3x400V.
- Förses med switch 30380 för anslutning mot rumstermostat, enligt VDE 0165. IP 54.
- Förses med väggmonterad rumstermostat 30058, invändigt vred IP 54.

Tillbehör fläktluftvärmare

- Förses med väggmonterad rumstermostat 30059, utvändigt vred IP 54.
- Förses med switch med tidur 30376 och separat rumsgivare, enligt VDE 0165.