

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Kool

Luftridå fabrikat Curant typ Kool, utan värme.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor, 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Levereras med hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016 och justerbara luftriktare.

Kool

Modell nr

Exempel: Kool M 1500

(Modell Kool M 1500, 0kW vid 60/40/18°C, Bredd 1500mm, Höjd 260mm, Djup 340mm)

Kompletterande text för luftridå Kool

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.

Tillbehör luftridå

- Förses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP 20.
- Förses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar).

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls cirkulationsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.