

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

MAX

Luftfridå fabrikat Curant typ MAX, utan värme.

Luftfridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotorer, axialfläktar med 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Levereras med hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Dubbla luftriktare med coanda effekt för en ytterst kraftfull och stabil luftstråle.

MAX

Modell nr

Exempel: MAX 4A

(Modell MAX 4A, 0kW vid 60/40/18°C, Bredd 2388mm, Höjd 503mm, Djup 660mm)

Kompletterande text för luftfridå MAX

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.

Tillbehör luftfridå

- Förses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP 20.
- Förses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning.

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid öppen dörr startar luftfridån på högfart (inställbar).

När dörren stängs går luftfridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls cirkulationsfunktion, då går luftfridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.