

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **Maxwell**

Luftridå fabrikat Curant typ Maxwell, utan värme.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotorer, axialfläktar med 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Levereras med hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Dubbla luftriktare med coanda effekt för en ytterst kraftfull och stabil luftstråle.

##### **Maxwell**

Modell nr

##### **Exempel: Maxwell 2500A**

*(Modell Maxwell 2500A, 0kW vid 60/40/18°C, Bredd 2500mm, Höjd 511mm, Djup 660mm)*

##### **Kompletterande text för luftridå Maxwell**

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.

##### **Tillbehör luftridå**

- Förses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP 20.
- Förses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Förses med externt styrkort, IP 54.
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning.

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort**

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar).

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls cirkulationsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.