

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **Maxwell C4**

Luftridå fabrikat Curant typ Maxwell C4 för värmevatten. Tryckklass PN 10.  
Levererad i C4 utförande och externt styrkort IP54, anpassad för en aggressivare miljö.  
Blygold behandlat värmebatteri och ett hölje med speciallack i vit kulör RAL 9016.  
Dubbla luftriktare med coanda effekt för en ytterst kraftfull och stabil luftstråle.

##### **Maxwell**

Modell nr

##### **Exempel: Maxwell 2500C4**

*(Modell Maxwell 2500C4, 51,0kW vid 60/40/18°C, Bredd 2500mm, Höjd 511mm, Djup 660mm)*

##### **Kompletterande text för luftridå Maxwell**

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt och rumstermostat MTIR60I.
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC.  
(placeras utanför aggressiv miljö)

##### **Tillbehör luftridå**

- Förses med röranslutningar enligt separat ritning.
- Förses med rumstermostat MTIR60U för väggmontage, utvändigt vred IP 65.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning. (För placering i kapslad låda)
- Förses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC.
- Förses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V.

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort**

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.