

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **RUND**

Luftridå fabrikat Curant typ RUND för värmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor, 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

##### **RUND**

Modell nr

##### **Exempel: RUND M 2000P64**

*(Modell RUND M 2000P64, 21,0kW vid 60/40/18°C, Bredd 2030mm, Höjd 453mm, Djup 453mm)*

##### **Kompletterande text för luftridå RUND**

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC.

##### **Tillbehör luftridå**

- Levereras i ett rostfritt bortstat utförande.
- Levereras i ett rostfritt blankt utförande.
- Luftridån måttanpassas enligt ritning.
- Förses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP 20.
- Förses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Förses med frysskydd AF-INS.
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning.
- Förses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC.
- Förses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort**

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.