

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Smart

Luftridå fabrikat Curant typ Smart för värmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor, 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

Smart

Modell nr

Exempel: Smart M 1500P64

(Modell Smart M 1500P64, 1457kW vid 60/40/18°C, Bredd 1534mm, Höjd 270mm, Djup 565mm)

Kompletterande text för luftridå Smart

- Föreses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Föreses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC

Tillbehör luftridå

- Föreses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP20.
- Föreses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65
- Föreses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
- Föreses med frysskydd AF-INS
- Föreses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning
- Föreses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V
- Föreses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC
- Föreses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.