

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Smart EC

Luftridå fabrikat Curant typ Smart EC för värmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med EC fläktmotor, 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

Smart EC

Modell nr

Exempel: Smart EC G 1500P64

(Modell Smart EC G 1500P64, 17,8kW vid 60/40/18°C, Bredd 1534mm, Höjd 270mm, Djup 565mm)

Kompletterande text för luftridå Smart EC

- Föreses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Föreses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC.

Tillbehör luftridå

- Föreses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP 20.
- Föreses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65.
- Föreses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Föreses med frysskydd AF-INS.
- Föreses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning.
- Föreses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.
- Föreses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC.
- Föreses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.