

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **Windbox C4**

Luftridå fabrikat Curant typ Windbox C4 för värmevatten. Tryckklass PN 10.  
Levererad i C4 utförande, motorer samt styrkort i IP55, anpassad för en aggressivare miljö.  
Blygold behandlat värmebatteri och ett hölje med speciallack i vit kulör RAL 9016.  
Levereras med justerbara luftriktare.

##### **Windbox C4**

Modell nr

##### **Exempel: Windbox M C4 1500**

*(Modell Windbox M C4 1500P64, 14,7kW vid 60/40/18°C, Bredd 1500mm, Höjd 260mm, Djup 460mm)*

##### **Kompletterande text för luftridå Windbox**

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt och rumstermostat MTIR60I.
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC.  
(placeras utanför aggressiv miljö)

##### **Tillbehör luftridå**

- Förses med röranslutningar enligt separat ritning.
- Förses med rumstermostat MTIR60U för väggmontage, utvändigt vred IP 65.
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC.
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning. (För placering i kapslad låda)
- Förses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V.
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC.
- Förses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V.

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort**

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.