


Bas



Funktionsbeskrivning:

Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på rumstermostaten och uppmätt temperatur vid givaren. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet och ett värmebehov uppstår så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar. När börvärdet är uppnådd så stänger ventilen och fläkten stannar. Ventilpaket XL ger on/off reglering och möjlighet till injustering av flödet.

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
MTIR60U	Rumstermostat, utvändigt vred IP 65	673 7983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
MTIR60I	Rumstermostat, invändigt vred IP 65	672 9058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
		672 9100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
		673 7983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		672 9058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		672 9100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		999 9101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC

Comfort



Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort reglerar varvtalet manuellt på en eller flera enfasfläktar. Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på rumstermostaten och uppmätt temperatur vid givaren. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet och ett värmebehov uppstår så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar. När börvärdet är uppnådd så stänger ventilen och fläkten stannar. STRA ger möjlighet till att ansluta termokontakter TK/TK för larm. Ventilpaket XL ger on/off reglering och möjlighet till injustering av flödet.

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
673 9220	Hastighetsväljare 5 steg, STR-1,5A	MTIR60U	Rumstermostat, utvändigt vred IP 65	673 7983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
673 9221	Hastighetsväljare 5 steg, STR-2,2A	MTIR60I	Rumstermostat, invändigt vred IP 65	672 9058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
673 9222	Hastighetsväljare 5 steg, STR-3,5A			672 9100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
673 9223	Hastighetsväljare 5 steg, STRA-5,0A			673 7983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
6739224	Hastighetsväljare 5 steg, STRA-7,5A			672 9058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
6739225	Hastighetsväljare 5 steg, STRA-10,0A			672 9100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
				999 9101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC

Produkt märkta med ljusgult är standardval.

Notering:

Hastighetsväljare anpassas mot enhetens märkström (A), samt ventiler anpassas mot vattenflödet.

