

Bas



Funktionsbeskrivning:

Luftridån regleras manuellt on/off på reglerpanel, med möjlighet till ventilstyrning on/off.

Externa anslutningar: Digital ingång för extern on/off.

Ventilpaket XL ger on/off reglering samt möjlighet till injustering av flödet.

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
6737965	Reglerpanel 2-hastigheter, för luftridå Optima	6737983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
6737967	Reglerpanel 5-hastigheter, för luftridå t.ex. Windbox	6729058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
		6729100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
		6737983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		6729058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		6729100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
		9999101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC

Comfort



Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rumstemperatur och dörraktivitet.

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar) och full värmeeffekt. När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls en varmhållningsfunktion, då går luftridån på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Externa anslutningar: Digital ingång för extern on/off samt externt frysskydd (tillval).

Ventilpaket XL ger on/off reglering samt möjlighet till injustering av flödet.

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
6737977	Reglerpanel D-802 2-hastigheter, för Optima	6737978	Magnetisk dörrkontakt	6737983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
6737969	Reglerpanel D-805 5-hastigheter, för luftridå t.ex. Windbox	6737979	Mekanisk dörrkontakt	6729058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
				6729100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
				6737983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
				6729058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
				6729100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
				9999101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC


Artikelnummer	Benämning
6737972	Rumstermostat TA-1002/T6360, utvändigt vred IP 20
TAO	Rumstermostat TAO, invändigt vred IP 20
MTIR60U	Rumstermostat MTIR60U, utvändigt vred IP 65
MTIR60I	Rumstermostat MTIR60I, invändigt vred IP 65
6737984	Frysskydd, AFS-INS

Produkter märkta med ljusgult är standardval.

Notering:

Ventiler skall anpassas mot vattenflödet.

Clever



Funktionsbeskrivning:

Systemet ger en automatisk, proaktiv och adaptiv reglering med dörrkontakt och Modbus. TFT skärm med inbyggd tempgivare.

Funktioner:

- Adaptiv reglering
- Manuell alt. Automatisk drift
- Veckoprogram med dag/nattsänkning
- Fixerat läge för fast eftergångstid
- Olika konfigurationsnivåer
- Bypass funktion för varmhållning (tillval)
- Returtemperaturbegränsare (tillval)
- Enkel och avancerad DUC-styrning
- Digitala in/utgångar
- Varmhållningsfunktion via inbyggd tempgivare
- Proaktiv reglering med utegivare (tillval)
- Tre driftlägen. Eco, Medium och Comfort
- Flexibelt läge för adaptiv eftergångstid
- Skärmlås
- Reglerar ventiler on/off eller modulerande 0-100%
- Driftsignal, larmsignaler
- Modbus
- Analoga (0-10V) in/utgångar

Ventilpaket XL, XL-CP ger on/off reglering samt möjlighet till injustering av flödet. Ventilpaket XL-M, XL-TM är modulerande 0-10V.

Artikelnummer	Benämning
Clever-LR	Clever control, styrkort IP 20, 230V

Artikelnummer	Benämning
6737978	Magnetisk dörrkontakt
6737979	Mekanisk dörrkontakt

Artikelnummer	Benämning
6739237	Extern rumsgivare
TS	Extern utegivare
TSR	Returtemperaturgivare
6737984	Frys skydd AFS-INS

Artikelnummer	Benämning
6737983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
6729058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
6729100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
6737983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
6729058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
6729100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
9999101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
6737983M	Ventilpaket DN15 XL-M, modulerande 0-10V, Kvs 1,0
6729058M	Ventilpaket DN20 XL-M, modulerande 0-10V, Kvs 2,0
6729100M	Ventilpaket DN25 XL-M, modulerande 0-10V, Kvs 4,0
6737983TM	Ventilpaket DN15 XL-TM, tryckoberoende 0-10V
6729058TM	Ventilpaket DN20 XL-TM, tryckoberoende 0-10V
6729100TM	Ventilpaket DN25 XL-TM, tryckoberoende 0-10V
9999101TM	Ventilpaket DN32 XL-TM, tryckoberoende 0-10V

Produkter märkta med ljusgult är standardval.

Notering:

Ventiler skall anpassas mot vattenflödet.