

## AMA - Texter

---

### PTB.1 Panelradiatorer

#### PTB.11 Panelradiatorer

##### **CHI**

Fabrikat Curant typ Curant Hygien Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Hygienutförande utan toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med integrerat koppel för bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst.

Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler.

Kulör vit RAL 9016 med fosfatfri zirkoniumbehandling och epoxy polyester pulverlackering, ger högt korrosionsskydd samt reducerat klimatavtryck.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

##### **CHI XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

##### **Exempel: CHI 10-408**

(Typ 10, Höjd 400mm, Längd 800mm)

##### **Kompletterande text för radiatorer typ CHI**

- Förses med ventilinsats IMI-TA 4365. NF
- Förses med ventilinsats IMI-TA 4366. LF
- Förses med ventilinsats IMI-TA Eclipse
- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE
- Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
- Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF

##### **Tillbehör radiatorer**

- Förses med låsbar hygienkonsol som ger väggavstånd 60 mm.
- Förses med termostatskydd
- Förses med låsbyglar för offentliga lokaler
- Förses med avtappningsventil med pip