

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTD.51 Icke kanalanslutna fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning

Takkassettkylare KaDeck EC

Fabrikat Curant typ KaDeck EC för kyl- alternativt värmdrift. Tryckklass PN 16.

Takkassettkylare med EC-teknik och låg ljudnivå för ett infällt montage i undertak.

I utförandet för våtkyla har enheten en integrerad kondensuppsamlare samt kraftfull kondenspump.

Frontpanel i vit kulör RAL 9016.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

KADECK EC

Modell nr

Exempel: KaDeck Infälld, våt kyla 2p, 2-sidig, 600x1200 0-10V

(Modell KaDeck 2-pipe, 2-sidigt luftutblås, 3,1kW vid 7/12/27°C, Bredd 600mm, Höjd 165mm, Längd 1200mm)

Kompletterande text för takkassettkylare typ KaDeck

- Förses med förinställningsbart 2-vägs ventilpaket inklusive flexslangar
- Styr via extern 0-10V styrsignal från DUC/BMS

Tillbehör takkassettkylare

- Förses med frontpanel i vit kulör, RAL 9016.
- Förses med ventilationsanslutning dn80 för tilluft.
- Förses med 2-vägs ventilpaket XL, dn xx (TBV-C)
- Förses med 2-vägs ventilpaket XL-CP, tryckoberoende dn xx (TA-Compact)
- Förses med reglerpanel RCF-010, med möjlighet till kommunikation via RS485 (Modbus, BACnet eller EXOline).