

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

TOP

Luftrida fabrikat Curant typ TOP för värmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftrida utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och kropp av grålackerad stålplåt i grå kulör RAL 9006 med hölje i vit kulör RAL9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

TOP

Modell nr

Exempel: TOP 1500P (Modell TOP 1500P, 7,9kW vid 60/40/18°C, Bredd 1510mm, Höjd 223mm, Djup 420mm)

Kompletterande text för luftrida TOP

- Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC

Tillbehör luftrida

- Förses med rumstermostat TAO för väggmontage, invändigt vred IP20.
- Förses med rumstermostat MTIR60I för väggmontage, invändigt vred IP 65
- Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
- Förses med frysskydd AF-INS
- Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning
- Förses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid öppen dörr startar luftridan på högfart (inställbar) och full värmeeffekt.

När dörren stängs går luftridan på inställd eftergångstid (inställbar).

Vid stängd dörr erhålls varmhållningsfunktion, då går luftridan på lågfart (inställbar) mot rumstermostat.

Digital ingång för extern on/off. Magnetisk dörrkontakt DC-MAG.