

AMA - Texter

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

NN

Fabrikat Curant typ Solid NN. Utförda enligt EN442. Drifttryck 6 bar.
Stålkonvektor i kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller.
Levereras med luftningsventil, propp. Kulör vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

NN XX-HL

Typ – Höjd (cm 2 siffror) – Längd (dm 2 siffror)

Exempel: NN 32-14-16

(Typ 32, Höjd 140mm, Längd 1600mm)

Kompletterande text för konvektorer typ NN

- Förses med TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel TRV-3
- Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3
- Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3 ZERO
- Förses med TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel Eclipse
- Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse
- Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse ZERO
- Förses med TA-koppel 1-rörs omvänd vinkel

- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs omvänd vinkel RA-K VB, NF
- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB N, NF
- Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB RA-U, LF
- Förses med Danfoss-koppel 1-rörs omvänd vinkel RA-KE

- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak VRVM, NF
- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak Evoflow, LF
- Förses med MMA-koppel 2-rörs rak FVRe, NF, Energisparventil
- Förses med MMA-koppel 1-rörs rak VRVM

Tillbehör konvektorer

- Förses med golvkonsol
- Förses med väggkonsol
- Anslutes HS/VS Sidoanslutning höger/vänster
- Anslutes HB/VB Bottenanslutning höger/vänster
- För seriekoppling
- Avtappningsventil med pip
- Lackeras i specialkulör RAL XXXX
- Levereras i högtrycksutförande 10 bar