

AMA - Texter

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

Atrium-H

Fabrikat Curant/Lindab typ Atrium-H. Utförda enligt EN14037. Tryckklass PN 10.

För frihängande montage, dikt mot tak eller integrerat i undertak.

Produkten avger 60% av värmeeffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 60mm och vikten max 3,1kg/m exklusive vatten.

Standardkulör RAL9003

Vattenkvaliteten i värmesystemet i enlighet med VDI2035-2 för att säkerställa lång livslängd på produkten.

Atrium-H

Bredd (mm 2 siffror) - Anslutningsdimension (ϕ – 2 siffror) – Anslutningsalternativ (1-2 siffror)

Längd (m 2 siffror)

Exempel: Atrium-H-60-10-1-1,8

(bredd 60mm, anslutningsdimension ϕ 10, anslutningsalternativ 1, Längd 1,8m)

Kompletterande text för strålvärmepaneler

- Förses med Panelhake Atrium/Loggia
- Förses med Trådpendel 180-300mm
- Förses med Trådpendel 540-1000mm
- Förses med Trådpendel 1750-2000mm
- Förses med Vinkelbeslag för montering mot tak Atrium/Loggia
- Förses med Ventil Rak 2-väg LinFlow-S-12
- Förses med Ventil Rak 2-väg LinFlow-S-15
- Förses med Ventil Vinkel 2-väg LinFlow-A-12
- Förses med Ställdon 24V on/off NC, 1m kabel
- Förses med Rumstermostat Regula Duo 24V inkl. tillhörande Trafo 230V/24V

Tillbehör Atrium-H

- Lackeras i RAL XXXX.
- Takvärmepanelen levereras med tillhörande syrediffusionstäta flexslangar.
- Levereras med bollskydd för sporthall.
- Levereras med anslutningskåpa ATR-CC till vägg.
- Levereras med täckkåpa ATR-CW för placering mellan paneler.