

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTD.51 Icke kanalanslutna fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning

Takkassettkylare KaDius

Fabrikat Curant, typ KaDius eller likvärdig. Tryckklass PN 10.

Enheten ska vara avsedd för kyl- eller värmedrift samt ett synligt, frihängt montage i öppna takmiljöer.

Utförande med isolerande och lätt EPP-hölje med god termisk och akustisk isolering.

Rund design med horisontellt 360° luftutblås för jämn luftfördelning och minimerad risk för drag i vistelsezonen.

Fläkt med energieffektiv EC-motor, steglös styrning via extern 0-10 V styrsignal för DUC/BMS.

Vid utförande för våt kyla ska enheten levereras med fabriksmonterad, integrerad och tystgående kondenspump.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

KaDius

Modell

Exempel: KaDius

(Modell KaDius 2-pipe, 5,7 kW vid 7/12/27°C, Ø 852 mm, Höjd 208 mm)

Kompletterande text för takkassettkylare typ KaDius

- Levererad med ett 2-vägs ventilpaket inklusive anpassad rörsats.
- Styr via extern 0-10 V styrsignal från DUC/BMS.

Tillbehör

- Wiresats för upphängning. 2 m, galvaniserad
- Wiresats för upphängning. 2 m, svartlackerad
- Förses med 2-vägs tryckoberoende ventilpaket On/Off inklusive anpassad rörsats.
- Förses med reglerpanel RCF-010, med möjlighet till kommunikation via RS485 (Modbus, BACnet eller EXOline).
- Förses med LED pendant belysningsring, 1200 x 35 x 1200, 230 V svart
- Anpassad kulör enligt arkitekt. RAL XXXX