

AMA - Texter

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTD.51 Icke kanalanslutna fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning

Takhängd fläktluftvärmare/ -kylare Ultra Allround

Fabrikat Curant, typ Ultra Allround eller likvärdig. Tryckklass PN 16.

Enheten ska vara avsedd för kyl- och/eller värmedrift samt ett synligt, frihängt montage.

Utförande med isolerande och lätt EPP-hölje i kombination med plåtbeklädda ytor, med god termisk och akustisk isolering.

Rund, arkitektoniskt anpassad design och automatiskt växlande luftutblås med vertikalt utblås vid värmedrift och horisontellt utblås vid kyl drift.

Enheten ska vara lämpad för installation i lokaler med takhöjd upp till 7 m.

Fläkt utförd med energieffektiv EC-motor, steglös varvtalsreglering via extern -10 V styrsignal för DUC/BMS.

Vid utförande för våt kyla ska enheten levereras med fabriksmonterad, integrerad och tystgående kondenspump inklusive kondensuppsamling och potentialfri larmutgång. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

Ultra Allround

Modell

Exempel: Ultra Allround

(Modell Ultra Allround 2, 2-pipe, kyleffekt 23 kW vid 7/12/27°C, Ø 1300 mm, Höjd 516 mm)

Kompletterande text för takkassettkylare typ Ultra Allround

- Enheten ska regleras via extern 0-10 V styrsignal från överordnat styrsystem (DUC/BMS).
- Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230 V NC som regleras från DUC/BMS

Tillbehör

- Förses med filter ISO Coarse 45%
- Förses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230 V NC.
- Förses med reglerpanel RCF-010, med möjlighet till kommunikation via RS485 (Modbus, BACnet eller EXOline).
- Anpassad kulör enligt arkitekt. RAL XXXX