

För att garantin ska gälla krävs regelbundet underhåll och rengöring av enheten. Följande riktlinjer gäller:

- **Vid installationer i miljöer med kraftig nedsmutsning (t.ex. industriella miljöer, områden med mycket damm eller smuts):**  
Rengöring bör utföras minst en gång per månad för att säkerställa optimal funktion och förhindra skador.
- **Vid installationer i mindre smutsiga miljöer:**  
Rengöring rekommenderas minst två gånger per år.

Utrustning: \_\_\_\_\_

Modell/Typ: \_\_\_\_\_

Plats: \_\_\_\_\_

Datum för service: \_\_\_\_\_

Utförd av: \_\_\_\_\_

### 1. Visuell kontroll

- Kontrollera att inga skador, sprickor eller lösa delar finns
- Kontrollera att elanslutningar och kablar är hela och korrekt anslutna
- Kontrollera att lufttridån sitter stadigt och att luftflödet är fritt

### 2. Rengöring

- Rengör luftintag och galler från damm, smuts och fett
- Torka av ytor med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel
- Kontrollera att fläkthjulet roterar fritt

### 3. Kontroll av fläktmotor

- Motorn startar och går jämnt utan ovanliga ljud
- Ingen vibration eller skrammel från motor eller fläkt
- Kontroll av motorlager enligt tillverkarens instruktioner

### 4. Elektriska kontroller

- Kontrollera strömtillförsel och säkerhetsbrytare
- Kontrollera att styrsystem (timer/sensor) fungerar korrekt
- Notera eventuella fel eller avvikelser

### 5. Smörjning (om tillämpligt)

- Smörj motorlager eller rörliga delar enligt rekommendation
- Notera datum och typ av smörjmedel

### 6. Funktionskontroll

- Kontrollera luftflöde och drift
- Testa olika hastigheter/funktioner
- Kontrollera säkerhetsfunktioner (automatisk avstängning)

Nästa planerade service: \_\_\_\_\_

Signatur tekniker: \_\_\_\_\_